monitores fetales

EDAN F6 Dual

- 10.2" pantalla plegable, color TFT-LCD
- 24 horas de memoria para la vigilancia
- Muestra formas de onda y al mismo tiempo numérico
- Transductor FHR altamente sensible 1MHz
- Superposición de verificación por separado la FHR de gemelos
- Impresora térmica
- Software para la transmisión de datos a PC
- Batería recargable de 4 horas para trabajo continuo

monitores fetales

EDAN F6 Dual

Especificaciones Técnicas

Características físicas
Dimensiones: 347mm x 330mm x 126mm
Peso: aprox. 6 kg

Especificaciones de rendimiento
Pantalla: 10.2 pulgadas TFT-LCD
Resolución: 800x480
Impresora: 1/2/3 / cm / min velocidad de impresión en tiempo real
Rápida velocidad de impresión (guardado las huellas) hasta
25mm/sec de papel: 150 / 152 mm, plegado en Z, termosensible de
Norma Internacional

Ultrasonido
Técnica: La ecografía Doppler de pulso con autocorrelación
Frecuencia de repetición: 2 KHz
Frecuencia del ultrasonido: 1.0MHz ± 10%
Rango de frecuencia cardiaca fetal: 50bpm - 240bpm
Resolución: lbpm
Precisión: ± 2 lpm

DECG
Técnica: Pico - técnica de detección de pico
Rango de frecuencia cardiaca fetal: 30bpm - 240bpm
Resolución: 1 ppm
Precisión: ± lbpm
Impedancia de entrada:> 10 millones (diferencial)
Impedancia de entrada:> 20 millones (modo común)

TOCO
Rango: 0-100 relativa (%)
Resolución: 1 cuenta
Modo de cero: automático / manual
Error de lineal: 10%

IUP
Gama de presión: 0 - 100 mmHg
Resolución: 1%
Modo de cero: Auto / Manual
error de lineal: ± 3 mmHg

Auto Movimiento Fetal (AFM)
Técnica: Ecografía Doppler pulsado
Rango: 0-100 (%)
Resolución: 1%

Marcado
Manual de marca de los movimientos fetales

Batería
14,8 V de la batería recargable de litio-ion
tiempo de trabajo: 2-4 horas

Interfaz de señales
DB9 interfaz de red, interfaz RJ45

Opcional
Central de Monitoreo MFM - CNS