



Transformador de pared Green Series™ 777 de Welch Allyn

Contribuye a reducir los costes del centro gracias a su mayor eficiencia energética.

- Fuente de alimentación de 5 W con certificación Energy Star
- La ausencia de interruptores de encendido/apagado reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Compatible con todos los cabezales de instrumentos Welch Allyn de 3,5 V
- Retrocompatible con los sistemas de pared integrados y los transformadores de pared Welch Allyn 767

Especificaciones

Dimensiones	Anchura: 180 mm (7,09 pulgadas)	
	Altura: 148 mm (5,83 pulgadas)	
	Fondo: 111 mm (4,37 pulgadas)	
	Peso: 0,76 kg (1,68 libras)	
	Longitud del cable del mango de alimentación (largo): 3,66 m (12 pies)	
Entorno	Funcionamiento:	Límites de temperatura: de 15 a 40 °C (59 a 104 °F)
		Límites de humedad: de 15 a 95 %
	Transporte y almacenamiento:	Límites de presión de aire atmosférico: de 700 a 1.060 hPa
		Límites de temperatura: de -20 a 50 °C (de -4 a 120 °F)
		Límites de humedad: de 15 a 95 %
		Límites de presión de aire atmosférico: de 700 a 1.060 hPa
Clase de seguridad	Operación intermitente II	
Suministro de energía eléctrica	Entrada:100 – 240 V CA, 50 – 60 Hz, 0,18 A	Salida: 5 V CC 1 A
Materiales	ABS y goma elastómera.Sin látex.	
Aprobaciones	IEC 60601-1, UL 60601-1, IEC 60601-1-2, CAN/CSA C22.2 N.º 601.1-M90, AS/NZS3200	
Garantía	Garantía limitada de cinco años; garantía de 10 años para los mangos	
Declaración del fabricante y guía	La información de guía y la declaración del fabricante están disponibles en www.welchallyn.com/GreenSeries777WallTransformer	

Accesorios

713262	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE 5 W
713263	ENCHUFE ADAPTADOR DE 5 W, EE. UU.
713264	ENCHUFE ADAPTADOR DE 5 W, REINO UNIDO
713265	ENCHUFE ADAPTADOR DE 5 W, EUROPA
#104714	0,457 m (18 pulgadas) Cable de alimentación USB doble
#76700	Collar antirrobo
#76710-12	Soporte móvil

